



## Paneli

**Nylofor 3D je kompletan profesionalni sustav ograđivanja čija primjena osigurava optimalnu zaštitu.**

## Nylofor® 3D

### PREDNOSTI

#### Čvrstoća

Čvrsto zavareni mrežasti paneli, s pravokutnim otvorima i vodoravnim ojačanjima, jamče visoku razinu čvrstoće.

#### Kompletan sustav

Sustav sadrži panele različitih visina s tri vrste stupova. Svaki stup ima specifičan sustav učvršćivanja. Sve vrste stupova su dostupne s odgovarajućim dodacima te širokim izborom visećih i kliznih vrata.

#### Dugotrajnost

Najmodernija Betafence tehnologija zaštite jamči dugotrajnost ograde. Nakon pocinčavanja dodaje se poseban sloj koji osigurava bolje prijanjanje poliesterskog završnog sloja.

#### Brzo postavljanje

Svi dijelovi sustava izrađeni su tako da osiguravaju proizvod visoke kvalitete koji se postavlja uspješno i brzo.

## Primjena

Nylofor 3D sustav se preporučuje pri ograđivanju javnih zgrada, tvornica i radionica, škola, parkova, igrališta i sportskih terena, aerodroma i vojnih objekata...



## Paneli

Paneli su širine 2500 mm i visine od 630 do 2430 mm. Na jednoj strani panela nalaze se okomite bodlje dužine 30 mm koje mogu biti okrenute obostrano (s bodljama prema gore ili prema dolje). Otvor oka na mreži je 200 x 50 mm, i 100 x 50 mm na ojačanom dijelu. Čvrsta žica, promjera 5 mm, jamči izuzetnu razinu čvrstoće.

## Stupovi



### Bekafix stup

Paneli se postavljaju postrance na stupove pomoću posebnih metalnih spojnica. Zavareni cijevasti stupovi (70 x 44mm), H-profila, pokriveni su plastičnom kapom.



### Bekafix Super sustav stupova

Čvršća verzija Bekafix stupa. Cijevasti stup profiliran u „H“ oblik presjeka 100 x 54 mm. Debljina lima 2 mm.



### Četvrtasti stup

Paneli su učvršćeni na prednjoj strani stupova pomoću spojnica i sigurnosnih vijaka. Zavareni četvrtasti cijevasti stupovi (60 x 60mm) imaju utore za učvršćivanje panela pomoću spojnica i pokriveni su plastičnom kapom.

## Vrata

Nylofor 3D sustav pruža potpunu i odgovarajuću zaštitu uz korištenje visećih i kliznih vrata Nylofor ili Robusta.

## Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Postupak koji prethodi plastificiranju jamči savršeno prijanjanje sloja poliestera na površinu proizvoda (min. 100 mikrona). Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani, u skladu s normom Euro 10346. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se plastificiraju (min. 60 mikrona).

## Boje

Nylofor 3D je standardno dostupan u zelenoj RAL 6005 i bijeloj RAL9010 boji. Ostale boje mogu se naručiti.

## ASORTIMAN NYLOFOR 3D

Visina ograde mm	Paneli širina x visina mm	Broj ojačanja po panelu	Visina stupa mm	Bekafix stupovi		Bekafix Super	Četvrtasti stupovi	
				Broj spojnice za srednji i kutni stup	Broj spojnice za završni stup	Broj spojnice za srednji i kutni stup	Broj spojnice za srednji i završni stup	Broj spojnice za kutni stup
630	2500 x 630	2	1000	4	2	4	3	6
1030	2500 x 1030	2	1500	4	2	4	3	6
1230	2500 x 1230	2	1700	4	2	4	4	8
1530	2500 x 1530	3	2000	6	3	6	4	8
1730	2500 x 1730	3	2200	6	3	6	5	10
1930	2500 x 1930	3	2400	8	4	8	5	10
2030	2500 x 2030	4	2600	8	4	8	6	12
2430	2500 x 2430	4	3200	8	4	8	7	14

