



Paneli

Nylofor 3D Multi je visokokvalitetni višenamjenski ogradni sustav s panelima širine 2.5 metara, proizveden za dugoročnu profesionalnu i ekonomski isplativu montažu.

Nylofor® 3D Multi

PREDNOSTI

Višestruka namjena

Čvrsto zavareni mrežasti paneli s pravokutnim otvorima i horizontalnim ojačanjima jamče značajno visok stupanj čvrstoće. Nylofor 3D Multi panel je dizajniran sa svrhom da ponudi sustav koji može biti primjenjen u mnoštvu aplikacija po primamljivoj cijeni. Panel je dostupan u velikom broju RAL boja.

Izuzetna dugotrajnost

Zaštitna tehnologija Betafence osigurava izuzetnu dugotrajnost. Poslije pocinčavanja nanosi se specijalni premaz za savršeno prijanjanje poliesterskog sloja.

Izvrсна ocjena cijene/kvalitete

Nylofor 3D Multi osigurava kvalitetu po primamljivoj cijeni.

Kompletan sustav

Sustav sadrži panele različitih visina koji se mogu montirati na više sustava stupova. Širok asortiman krilnih i kliznih vrata upotpunjuje ogradu.

Primjena

Parkovi
Igrališta
Javne građevine
Tvornice
Vrtovi
Škole



Sustavi panela i fiksiranja



Sustav četvrtastih stupova

Paneli su pričvršćeni na prednjoj strani stupova pomoću spojnice i sigurnosnih vijaka. Zavareni četvrtasti cjevasti stupovi (60 x 60 mm) imaju utore za učvršćivanje panela pomoću spojnice i pokriveni su plastičnom kapom.



Bekafix sustav stupova

Paneli se učvršćuju postrance pomoću posebnih metalnih spojnice. Zavareni cjevasti stupovi (70 x 44 mm), H-profila pokriveni su plastičnom kapom.



Bekafix Super sustav stupova

Čvršća verzija Bekafix stupa. Cjevasti stup profiliran u „H“ oblik presjeka 100 x 54 mm. Debljina lima 2 mm.

Za tehničke pojedinosti o različitim sustavima stupova: pogledati odgovarajuće stranice o stupovima u ovom katalogu.

Paneli

Paneli su širine 2500 mm, a dostupni su u različitim visinama: od 1030 mm do 2030 mm. Jednostrano, paneli imaju vertikalne bodlje od 30 mm, bodlje se mogu postaviti s donje ili gornje strane ograde.

Horizontalna ojačanja pružaju panelima dodatnu čvrstoću.

Otvori oka su dimenzija 200 x 50 mm, a otvori oka kod horizontalnih ojačanja su 100 x 50 mm.

Promjer horizontalnih žica je 5 mm, a promjer vertikalnih žica je 4 mm

Vrata

Nylofor 3D Multi paneli lako se mogu kombinirati sa standardnim Nylofor krilnim i kliznim vratima.

Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Postupak koji prethodi plastificiranju jamči savršeno prijanjanje sloja poliestera na površinu proizvoda (min. 100 mikrona). Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani u skladu s normom Euro 10346. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se plastificiraju (min. 60 mikrona).

Boje

Paneli su dostupni u zelenoj RAL 6005, bijeloj 9010 i svim ostalim RAL bojama.

ASORTIMAN NYLOFOR 3D MULTI

Visina ograde mm	Širina x visina panela mm	Broj ojačanja po panelu	Preporučena dužina stupa mm
1030	2500 x 1030	2	1500
1230	2500 x 1230	2	1700
1530	2500 x 1530	3	2000
1730	2500 x 1730	3	2200
1930	2500 x 1930	3	2400
2030	2500 x 2030	4	2600